

Bugzilla config by mal obsahovat nasledovne:

-- string serverURL - adresa servera, kam sa maju odosielat RDF trojice

Hodnoty:

- odporucana:

"http://team08-16.studenti.fiit.stuba.sk:8008/api/triplestore/rdf/PostGraphFromDeamon?jobExecutionsId"

- default:

"http://team08-16.studenti.fiit.stuba.sk:8008/api/triplestore/rdf/PostGraphFromDeamon?jobExecutionsId"

-- DateTime ForDate - datum dna, z ktoreho sa maju stahovat bugy. String by mal byt vo formate "YYYY-MM-DD"

Hodnoty:

- default: vcerajsi datum podla systemoveho casu

-- bool downloadComments - informacia, ci ma dll stahovat k bugom aj komentare

Hodnoty:

- true = stahovat, false = nestahovat

- odporucana: true

- default: true

-- string authorizationToken - autorizacny token ziskany z Bugzilla konta, potrebny pre vykonavanie niekorych dopytov

Hodnoty:

- odporucana: token z lubovolneho Bugzilla uctu

- default: "h9FtudjflXSbqULTebLno5X1CJh6ARM1ygeln74q"

-- string targetServer - adresa konkrétneho Bugzilla servera, z ktorého majú byť stiahované dátá

Hodnoty:

- odporúčaná hodnota: od balancera

- predvolená hodnota: "http://bugzilla.mozilla.org/rest/"