

## Dokumentácia pre vytvorenie user.json

Pre používanie vlastných nastavení, aktuálne názvu databázy, je potrebné vytvoriť JSON súbor do priečinku Tracks.Web s názvom **user.json** s obsahom:

```
{
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection": "Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=BalancerDb;Integrated
Security=True;"
  }
}
```

Pokiaľ máte názov servera iný ako SQLEXPRESS, je potrebné zmeniť názov servera:  
Data Source=.\SQLEXPRESS; -> namiesto SQLEXPRESS bude meno tvojho servera.  
Čiže tam budeš mať niečo takého  
Data Source=.\TROLLOLO\_MENO\_MOJHO\_SERVERA;

Do súboru .gitignore (C:\..\..\Source\Repos\TRACKS\Tracks.Web) je potrebné dopísať riadok: `user.json` na nový riadok do skupiny pod riadok `# User-specific files`. Dôležité je, aby bol na samostatnom riadku. Preto, aby bol tento súbor pri commitovaní a pullovaní vynechaný. Slúži pre lokálnu konfiguráciu.

V prípade, že ste projekt commitovali bez uvedenia tohto riadku v súbore .gitignore.txt, musíte spustiť príkaz: `git rm --cached user.json`. Pritom musíte byť nastavený v cmd v priečinku, kde sa tento súbor nachádza.

user.json pre live verziu:

```
{
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection": "Server=tcp:147.175.146.187,1433;Initial Catalog=TRACKS;Persist
Security Info=False;User
ID=tracks_app;Password=63asJ_23-1po#K1;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;
TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;"
  }
}
```